

SAFOS Schlüsseldepots

● = Standard / ○ = Optional



Merkmale, Funktionen	6601	6614	6615	6612	6616
Prüfungen					
EMPA-geprüft auf Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe Dritter / Einbruchfestigkeit EN3	●				
Von den Sachversicherungen empfohlen	●				
Geprüfte SAFOS-Qualitätsstufen	●●●	●●	●	●	●
Depotüberwachung					
Mech. Schlüsselzwangsrückführung	●	●			
Elektr. Depotüberwachung	●	○	○	○	
Schutzfunktionen					
Kernschutz (Aufbohr-, Ausziehschutz)	●	●	●	●	●
Aussenteile aus Stahl gehärtet	●				
Aussenteile aus Stahl rostfrei	●	●	●	●	●
Schutzdeckel					
Vandalenschutz	○			○	
Staub-Schutzdeckel aussen	○	●	●	●	●
Gravur	○	○	○	○	○
Kernbohrung					
Ø / Tiefe	Ø 150 / 160 mm	Ø 57 / 145 mm	Ø 87 / 160 mm	Ø 57 / 125 mm	Ø 57 / 125 mm
Standardlängen, Durchmesser					
Länge 150 mm, Ø 100 mm	●				
Länge 140 mm, Ø 48 mm		●			
Länge 120 mm, Ø 48 mm (Ø 70 mm Schutzdeckel)				●	
Länge 120 mm, Ø 46 mm (Ø 70 mm Schutzdeckel)					●
Länge 150 mm, Ø 76 mm (Ø 98 mm Schutzdeckel)			●		
Verschlusszylinder-Typen					
Kaba 1031	●	●	●	●	●
Keso 33.031.25 / 23.031.25 / 13.031.025	●	●	●	●	●
Sea 6.249.0.00	●	●	●	●	●
Anzahl Zylinder pro Schlüsseldepot	2	2	1	1	1
Depotinhalt	1 Schlüssel	1 Schlüssel	1 Schlüsselbund, Badgekarte u.a.	1 bis mehrere Schlüssel	1 bis mehrere Schlüssel