

SAFOS Schlüsseldepots



● = Standard / ○ = Optional

| Merkmale, Funktionen | 6601 | 6614 | 6615 | 6612 | 6616 |
|---|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prüfungen | | | | | |
| EMPA-geprüft auf Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe Dritter / Einbruchfestigkeit EN3 | ● | | | | |
| Von den Sachversicherungen empfohlen | ● | | | | |
| Geprüfte SAFOS-Qualitätsstufen | ●●● | ●● | ● | ● | ● |
| Depotüberwachung | | | | | |
| Mech. Schlüsselzwangsrückführung | ● | ● | | | |
| Elektr. Depotüberwachung | ● | ○ | ○ | ○ | |
| Schutzfunktionen | | | | | |
| Kernschutz (Aufbohr-, Ausziehschutz) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aussenteile aus Stahl gehärtet | ● | | | | |
| Aussenteile aus Stahl rostfrei | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schutzdeckel | | | | | |
| Vandalenschutz | ○ | | | ○ | |
| Staub-Schutzdeckel aussen | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Gravur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kernbohrung | | | | | |
| Ø / Tiefe | Ø 150 / 160 mm | Ø 57 / 145 mm | Ø 87 / 160 mm | Ø 57 / 125 mm | Ø 57 / 125 mm |
| Standardlängen, Durchmesser | | | | | |
| Länge 150 mm, Ø 100 mm | ● | | | | |
| Länge 140 mm, Ø 48 mm | | ● | | | |
| Länge 120 mm, Ø 48 mm (Ø 70 mm Schutzdeckel) | | | | ● | |
| Länge 120 mm, Ø 46 mm (Ø 70 mm Schutzdeckel) | | | | | ● |
| Länge 150 mm, Ø 76 mm (Ø 98 mm Schutzdeckel) | | | ● | | |
| Verschlusszylinder-Typen | | | | | |
| Kaba 1031 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keso 33.031.25 / 23.031.25 / 13.031.025 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sea 6.249.0.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl Zylinder pro Schlüsseldepot | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Depotinhalt | 1 Schlüssel | 1 Schlüssel | 1 Schlüsselbund, Badgekarte u.a. | 1 bis mehrere Schlüssel | 1 bis mehrere Schlüssel |